Eksport kontaktów

Metoda pozwala na eksport danych o kontaktach zapisanych w CRM.

Dane możliwe do wyeksportowania dla kontaktów (osób)

Właściwość	Wartość	Opis
firstName	string	Imię.
middleName	null | string	Drugie imię.
lastName	string	Nazwisko.
pesel	null | PESEL	PESEL.
description	null | string	Opis.
phone1	null | phone	Numer telefonu 1.
phone1Name	null | string	Nazwa numeru telefonu 1.
phone2	null | phone	Numer telefonu 2.
phone2Name	null | string	Nazwa numeru telefonu 2.
phone3	null | phone	Numer telefonu 3.
phone3Name	null | string	Nazwa numeru telefonu 3.
email1	null | email	Adres e-mail 1.

email1Name	null | string	Nazwa adresu e-mail 1.
email2	null | email	Adres e-mail 2.
email2Name	null | string	Nazwa adresu e-mail 2.
email3	null | email	Adres e-mail 3.
email3Name	null | string	Nazwa adresu e-mail 3.
idDocType	null | string	Dokument potwierdzający tożsamość.
idDocNumber	null | string	Numer dokumentu tożsamości.
idDocIssuer	null | string	Organ wydający dokument tożsamości.
addresses	null | array	Adresy powiązane z osobą, maksymalnie 3 adresy.
addresses.*.name	string	Nazwa adresu (np. Siedziby, korespondencyjny).
addresses.*.street	null | string	Ulica.
addresses.*.city	null | string	Miasto.

addresses.*.postcode	null | string	Kod pocztowy.
addresses.*.building_no	null | string	Numer budynku.
addresses.*.local_no	null | string	Numer lokalu.
addresses.*.voivodeship	null | string	Województwo.
addresses.*.country	null | string	Kraj.
addresses.*.district	null | string	Powiat.
organisations	null | array	Powiązanie z organizacją istniejącą w bazie CRM.
organisations.*	uuid	Organizacja.
supervisors	null | array	Opiekunowie i obserwatorzy.
supervisors.*.user	uuid	Użytkownik wskazany jako opiekun lub obserwator.
supervisors.*.role	string	Rola użytkownika (manager- opiekun, watcher- obserwator).
customFields.*.uuid	uuid	Własne pola utworzone dla profilu organizacji.

Dane możliwe do wyeksportowania dla kontaktów (organizacji)

Właściwość	Wartość	Opis
name	string	Nazwa.
description	null | string	Opis.
phone1	null | phone	Numer telefonu 1.
phone1Name	null | string	Nazwa numeru telefonu 1.
phone2	null | phone	Numer telefonu 2.
phone2Name	null | string	Nazwa numeru telefonu 2.
phone3	null | phone	Numer telefonu 3.
phone3Name	null | string	Nazwa numeru telefonu 3.
email1	null | email	Adres e-mail 1.
email1Name	null | string	Nazwa adresu e-mail 1.
email2	null | email	Adres e-mail 2.
email2Name	null | string	Nazwa adresu e-mail 2.
email3	null | email	Adres e-mail 3.
email3Name	null | string	Nazwa adresu e-mail 3.
nip	null | nip	NIP podmiotu.
regon	null | regon	REGON podmiotu.
registry	null | string	Rejestr właściwy dla podmiotu (KRS, CEIDG, REGON).
addresses	null | array	Adresy powiązane z podmiotem, maksymalnie 3 adresy.

addresses.*.name	string	Nazwa adresu (np. Siedziby, korespondencyjny).
addresses.*.street	null | string	Ulica.
addresses.*.city	null | string	Miasto.
addresses.*.postcode	null | string	Kod pocztowy.
addresses.*.building_no	null | string	Numer budynku.
addresses.*.local_no	null | string	Numer lokalu.
addresses.*.voivodeship	null | string	Województwo.
addresses.*.country	null | string	Kraj.
addresses.*.district	null | string	Powiat.
people	null | array	Osoby powiązane z podmiotem (osoby z kontaktów).
people.*	uuid	Osoba powiązana (osoba z kontaktów).
supervisors	null | array	Opiekunowie i obserwatorzy.
supervisors.*.user	uuid	Użytkownik wskazany jako opiekun lub obserwator.
supervisors.*.role	string	Rola użytkownika (manager- opiekun, watcher- obserwator).
customFields.*.uuid	uuid	Własne pola utworzone dla profilu organizacji.

Metoda: **POST**
Adres URL (dla osób): **{twoja_nazwa}.ccrm.pl/publicApi/people/export**
Adres URL (dla organizacji): **{twoja_nazwa}.ccrm.pl/publicApi/organisations/export**

Struktura żądania

Właściwość	Wartość	Opis
columns	array	

columns.*	string	Nazwa kolumny.
pushUrl	string	

Przykład żądania

```
{
"columns":[
"firstName",
"middleName",
"lastName"
],
"pushUrl":"{adres_twojego_api_do_wysyłki_pliku}"
}
```

Struktura odpowiedzi

Właściwość	Wartość
success	bool
data	string
otherData	object
message	string

Przykład odpowiedzi

```
{
    "success":true,
    "data":"OK",
    "otherData":{
    },
    "message":"OK"
}
```

Po wygenerowaniu pliku, API wyśle na wskazany w żądaniu adres URL (metodą POST) link do pobrania pliku o następującej strukturze:

```
{
  url: "https://{twoja_nazwa}.ccrm.pl/api/storage/download/d333a333-f9f8-4d33-a333-fb3b3333attb"
}
```

> Aby pobrać plik z linku, należy **korzystać z tego samego adresu IP**, który był użyty przy wysłaniu żądania o jego wygenerowanie.

Revision #27
Created 13 January 2023 07:37:31 by tzukiewicz
Updated 30 August 2023 08:21:33 by Michał