

# Konta SIP, prezentacja numeru, pola nadawcy

## 1. Lista dostępnych kont SIP

Metoda pozwala na pobranie listy kont SIP utworzonych na centrali, które mogą zostać przypisane i powiązane z użytkownikami CRM w celach obsługi połączeń i identyfikacji użytkowników.

Metoda: **GET**  
Adres URL: **{twoja\_nazwa}.ccrm.pl/publicApi/users/sipAccounts**

### Struktura żądania

Właściwość	Wartość	Opis
success	bool	
data.extensionId	int	Unikalny identyfikator konta SIP.
data.extensionType	in: VOICE, FAX, SIPT	Typ konta SIP (VOICE- dla połączeń głosowych, FAX- konto dla faksów).
data.extension	int	Numer wewnętrzny konta SIP.
data.serverId	string	Serwer rejestracji konta SIP.
data.name	string	Nazwa konta SIP.
data.callerId	string	Prezentacja numeru ustawiona bezpośrednio na koncie SIP.
data.assigned	int   in: 0,1	Informacja czy konto jest powiązane z użytkownikiem CRM.
otherData	object	
message	string	

### Przykład odpowiedzi

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "extensionId": 99999,
      "extensionType": "VOICE",
      "extension": 10,
      "serverId": "SIP8",
      "name": "Konsultant1",
      "callerId": 777888999,
      "assigned": 0
    },
  ],
  "otherData": {
  },
  "message": "OK"
}
```

## 2. Lista numerów do prezentacji dla połączeń

Metoda pozwala na pobranie listy numerów telefonu posiadanych w ramach Wirtualnej Centrali, które mogą zostać przypisane do użytkownika dla celów prezentacji przy połączeniach wychodzących.

Metoda: **GET**

Adres URL: **{twoja\_nazwa}.ccrm.pl/publicApi/call/presentation/available**

### Struktura żądania

Właściwość	Wartość	Opis
success	bool	
data.presentation	string	Numer telefonu używany dla celów prezentacji przy połączeniach.
data.name	string	Nazwa (opis) numeru.

data.clipPrefix	string	Prefiks numeru, używany do identyfikacji dla połączeń przychodzących.
data.intlFormat	string	Międzynarodowy format numeru.
otherData.totalCount	int	Ilość rekordów.
message	string	

### Przykład odpowiedzi

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "presentation": 48777888999,
      "name": "",
      "clipPrefix": "",
      "intlFormat": "+48 777 888 999"
    },
  ],
  "otherData": {
    "totalCount": 1
  },
  "message": "OK"
}
```

## 3. Lista numerów i pól nadawcy dla SMS

Metoda pozwala na pobranie listy numerów telefonu oraz pól nadawcy posiadanych w ramach Wirtualnej Centrali, które mogą zostać przypisane do użytkownika dla celów prezentacji przy wysyłce wiadomości SMS.

Metoda: **GET**

Adres URL: **{twoja\_nazwa}.ccrm.pl/publicApi/sms/presentation/available**

### Struktura żądania

Właściwość	Wartość	Opis
------------	---------	------

success	bool	
data.presentation	string	Prezentacja numerem lub nazwa pola nadawcy do prezentacji SMS.
data.id	int	Unikalny identyfikator systemowy pola nadawcy.
otherData.totalCount	int	Ilość rekordów.
message	string	

### Przykład odpowiedzi

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "presentation": 48777888999,
      "id": 9999
    },
    {
      "presentation": "Pozdrawiamy",
      "id": 9999
    }
  ],
  "otherData": {
    "totalCount": 2
  },
  "message": "OK"
}
```

Revision #20

Created 13 January 2023 07:40:56 by tzukiewicz

Updated 30 August 2023 08:16:50 by Michał