Kontakty- organizacje

1. Pobranie listy kontaktów- organizacji zapisanych w CRM

Metoda pozwala na pobranie kontaktów (organizacji) zapisanych w bazie CRM.

> Metoda: **GET**
> Adres URL: **{twoja_nazwa}.ccrm.pl/publicApi/organisations**

Metoda stosuje stronicowanie powyżej 1000 rekordów. API zwróci zawsze maksymalnie 1000 rekordów, a o resztę należy zapytać dodając do adresu page={numer_strony}. Przykładowo, dla sytuacji gdzie jest więcej niż 1000 rekordów stosujemy:

```
{twoja_nazwa}.ccrm.pl/publicApi/organisations?page=2
```

Struktura odpowiedzi

Właściwość	Wartość	Opis
success	bool	Wartość identyfikująca rekord.
data.name	string	Nazwa organizacji.
data.avatar	string | null	Nazwa pliku z avatarem.
data.description	string | null	Opis.
data.nip	string | null	Numer NIP.
data.regon	string | null	Numer REGON.
data.otherRegistryId	string | null	Identyfikator dla innego rejestru (inny niż KRS, CEIDG, REGON)
data.registry	string | null | in: CEIDG, KRS, REGON, Inne	Rejestr.
data.legalForm	string | null | in: Jednoosobowa działalność gospodarcza, Spółka cywilna, Spółka jawna, Fundacja itd.	Forma działalności.
data.legalFormName	string | null	Nazwa działalności.
data.registryName	string | null	Nazwa rejestru.
data.court	string | null	Sąd prowadzący rejestr.

data.active	int | null in:0,1	Status aktywności organizacji.
data.courtDepartment	string | null	Wydział.
data.krsNumber	string | null	Numer KRS.
data.representation	string | null	Reprezentacja.
phone1	string | null	Numer telefonu.
phone1Name	string | null	Nazwa numeru telefonu.
phone2	string | null	Numer telefonu.
phone2Name	string | null	Nazwa numeru telefonu.
phone3	string | null	Numer telefonu.
phone3Name	string | null	Nazwa numeru telefonu.
email1	string | null	Adres e-mail.
email1Name	string | null	Nazwa adresu e-mail.
email2	string | null	Adres e-mail.
email2Name	string | null	Nazwa adresu e-mail.
email3	string | null	Adres e-mail.
email3Name	string | null	Nazwa adresu e-mail.
uuid	string | null	Wartość identyfikująca rekord.
data.address1	object	Tabela pomocnicza: address.
data.address2	object	Tabela pomocnicza: address.
data.address3	object	Tabela pomocnicza: address.
data.people	array	Tabela pomocnicza: people.
data.flags	array	Tabela pomocnicza: flag.
data.supervisors	array	Tabela pomocnicza: supervisor.
data.CustomValue	array	Tabela pomocnicza: customValue.
otherData.totalCount	int	Ilość organizacji
message	string	

Tabela pomocnicza: address

Właściwość	Wartość	Opis
uuid	uuid	Wartość identyfikująca rekord.
name	string	Nazwa adresu.
street	string | null	Ulica.
buildingNo	string | null	Budynek.

localNo	string | null	Lokal.
postcode	string | null	Kod pocztowy.
city	string | null	Miasto.
voivodeship	string | null	Województwo.
country	string | null	Kraj.
district	string | null	Powiat.

Tabela pomocnicza: people

Właściwość	Wartość	Opis
uuid	uuid	Wartość identyfikująca rekord.
firstName	string | null	Pierwsze imię.
lastName	string | null	Nazwisko.
phone1	string | null	Numer telefonu.
phone1Name	string | null	Nazwa numeru telefonu.
phone2	string | null	Numer telefonu.
phone2Name	string | null	Nazwa numeru telefonu.
phone3	string | null	Numer telefonu.
phone3Name	string | null	Nazwa numeru telefonu.
email1	string | null	Adres e-mail.
email1Name	string | null	Nazwa adresu e-mail.
email2	string | null	Adres e-mail.
email2Name	string | null	Nazwa adresu e-mail.
email3	string | null	Adres e-mail.

email3Name	string | null	Nazwa adresu e-mail.
role	string in:watcher,manager	Pełniona funkcja (manager- opiekun/ watcher- obserwator).

Tabela pomocnicza: flag

Właściwość	Wartość	Opis
uuid	uuid	Wartość identyfikująca rekord.
name	string	Nazwa flagi.
color	string	Kolor flagi.
reluuid	uuid	Wartość identyfikująca powiązanie flagi z osobą kontaktową.

Tabela pomocnicza: supervisor

Właściwość	Wartość	Opis
uuid	uuid	Wartość identyfikująca rekord.
role	string in:watcher,manager	Pełniona funkcja (watcher- obserwator, manager- opiekun).
useruuid	uuid	Wartość identyfikująca użytkownika.
firstName	string	Imię.
lastName	string	Nazwisko.
extension	int	Numer SIP.
workNumber	string	Numer służbowy.
email	string	Adres email.

Tabela pomocnicza: customValue

Właściwość	Wartość	Opis
uuid	uuid	Wartość identyfikująca rekord.
type	string	Typ własnego pola.
value	string	Wartość własnego pola.

Przykład odpowiedzi

```
{
    "success": true,
    "data":[
        {
            "name":"testowafirma Sp. z o.o.",
            "avatar": null,
            "description":"Opis firmy testowej",
            "nip": 9999999999,
            "regon":"",
            "otherRegistryId": null,
            "registry": null,
            "legalForm": null,
            "legalFormName": null,
            "registryName": null,
            „court": null,
            „active”: null,
            "courtDepartment": null,
            "krsNumber": null,
            "representation": null,
            "email1":"jkowalski@firmatestowa.pl",
            "email2": null,
            "email3": null,
            "email1Name":"Ogólny 1",
            "email2Name": null,
            "email3Name": null,
            "phone1":"+48 666 999 888",
            "phone2":"",
            "phone3":"",
            "phone1Name":"Ogólny 1",
            "phone2Name": null,
            "phone3Name": null,
            "uuid":"e06d8e0d-84fd-401c-9166-9dbleyfdce03",
            "address1":{
                "uuid":"1d122a29-50a3-9999-bb2c-8c91e57e0972",
                "name":"Adres siedziby",
                "street":"Mikołowska",
                "buildingNo": 13,
                "localNo": 2,
                "postcode":"44-199",
```

```
            "city":"Gliwice",
            "voivodeship":"śląskie",
            "country":"Polska",
            "district":null
        },
        "address2":{
            "uuid":"42f872ad-91bd-48c9-8bdd-a3b7312ef6b5",
            "name":"Adres korespondencyjny",
            "street":null,
            "buildingNo":null,
            "localNo":null,
            "postcode":null,
            "city":null,
            "voivodeship":null,
            "country":null,
            "district":null
        },
        "address3":{
            "uuid":"a3ee1516-1d94-4a2a-a8ae-5eec82cc90b8",
            "name":"Adres dodatkowy",
            "street":null,
            "buildingNo":null,
            "localNo":null,
            "postcode":null,
            "city":null,
            "voivodeship":null,
            "country":null,
            "district":null
        },
        "people":[
            {
                "uuid":"c670824b-03a5-404a-839b-513a3e3b060e",
                "firstName":"Janusz",
                "lastName":"Kowalski",
                "phone1":"+48 777 888 999",
                "phone1Name":"Służbowy",
                "phone2":"",
                "phone2Name":null,
                "phone3":"",
```

```
                "phone3Name": null,
                "email1": null,
                "email1Name": null,
                "email2": null,
                "email2Name": null,
                "email3": null,
                "email3Name": null,
                "role": null
            }
        ],
        "flags":[
            {
                "name":"Korporacja",
                "uuid":"ce35e673-c87a-4250-b63f-7e61d1a3b663",
                "color":"#1fbc9c",
                "reluuid":"88cccfd4-c9f5-49da-9023-5a98c90935ed"
            },
        ],
        "supervisors":[
            {
                "uuid":"caef28a3-87c4-4939-860e-6f78755dfd6a",
                "role":"manager",
                "useruuid":"431bde18-c17b-495b-80be-e234d1ac587c",
                "firstName":"Jan",
                "lastName":"Mazurek",
                "extension":13,
                "workNumber":"",
                "email":"jmazurek@innafirma.pl"
            },
        ],
        "customValue":[
            {
                "uuid":"52b671a0-937b-4160-99bb-ca1ad5693255",
                "type":"select",
                "param":{
                    "type":"select",
                    "name":"Lista wyboru",
                    "required":false,
                    "contactType":[
```

```
                            "person",
                            "organisation"
                        ],
                        "isMultiple":false,
                        "options":[
                            "Tak",
                            "Nie"
                        ],
                        "uuid":"52b671a0-937b-4160-99bb-ca1ad5693255"
                    },
                    "value":null
                },
            ]
        },
    ],
    "otherData":{
        "totalCount":4
    },
    "message":"OK"
}
```


2. Dodanie nowego kontaktu- organizacji

Metoda pozwala na dodanie organizacji do bazy kontaktów w CRM.

> Metoda: **POST**
> Adres URL: **{twoja_nazwa}.ccrm.pl/publicApi/organisations**

Struktura żądania

Właściwość	Wartość	Opis
name	required | max:256 | string	Nazwa.
description	null | max:65535 | string	Opis.
phone1	null | phone	Numer telefonu.
phone1Name	null | string | max:128	Nazwa numeru telefonu.
phone2	null | phone	Numer telefonu.

phone2Name	null | string | max:128	Nazwa numeru telefonu.
phone3	null | phone	Numer telefonu.
phone3Name	null | string | max:128	Nazwa numeru telefonu.
email1	null | max:128 | email	Adres e-mail.
email1Name	null | string | max:128	Nazwa adresu e-mail.
email2	null | max:128 | email	Adres e-mail.
email2Name	null | string | max:128	Nazwa adresu e-mail.
email3	null | max:128 | email	Adres e-mail.
email3Name	null | string | max:128	Nazwa adresu e-mail.
nip	null | max:32 | NIP	Numer NIP.
regon	null | max:32 | Regon	Numer REGON.
registry	null | max:256 | string	Rejestr wpisu działalności.
addresses	null | array	Tabela pomocnicza: address - request data.
people	null | array	Tabela pomocnicza: people - request data.
supervisors	null | array	Tabela pomocnicza: supervisor - request data.
customFields	null | array	Tabela pomocnicza: customField - request data.
avatar	null | string | uuid	uuid avataru

Tabela pomocnicza: address - request data

Właściwość	Wartość	Opis
name	required | max:128 | string	Nazwa adresu.
street	null | max:128 | string	Ulica.
city	null | max:64 | string	Miasto.
postcode	null | max:16 | string	Kod pocztowy.
building_no	null | max:16 | string	Budynek.
local_no	null | max:16 | string	Lokal.
voivodeship	null| max:64 | string	Województwo.
country	null | max:64 | string	Kraj.
name	required | max:128 | string	Nazwa adresu.

street	null | max:128 | string	Ulica.
district	null | max:64 | string	Powiat.

Tabela pomocnicza: people - request data

Właściwość	Wartość	Opis
uuid	uuid	Uuid osoby kontaktowej (kontaktu-osoby powiązanej z organizacją).

Tabela pomocnicza: supervisor - request data

Właściwość	Wartość	Opis
user	uuid	Uuid użytkownika CRM.
role	required | string | in: watcher, manager	Rola przypisanego użytkownika.

Tabela pomocnicza: customField - request data

Właściwość	Wartość	Opis
uuid	uuid	Uuid własnego pola.

Przykład żądania


```
{
    "name":"Firma XYZ",
    "nip":"9518767503",
    "description":"Opis firmy XYZ",
    "registry":"CEIDG",
    "phone1":"48221131416",
    "phone1Name":"Numer 1",
    "email1":"firmaxyz@firmaxyz.pl",
    "email1Name":"Email 1",
    "customFields":[
        {
            "uuid":"96d8ad7a-ffef-4b5f-a38f-f21e7c8bb97e",
            "value":"12"
        },
```

```
        {
            "uuid":"183619e0-af10-4584-b260-bd81324a6ec2",
            "value":[
                "cd"
            ]
        },
        {
            "uuid":"5e4d85b1-5e37-4cd9-8fd5-21e8e5ed4e0f",
            "value":"7"
        }
    ],
    "people":[
        "b4919840-dceb-4dfb-b6dc-72ded87c0077"
    ],
    "addresses":[
        {
            "buildingNo":"15",
            "city":"Gliwice",
            "country":"Polska",
            "localNo":"4",
            "postcode":"44-100",
            "street":"Makoszowska",
            "voivodeship":"łódzkie",
            "district":"pabianicki",
            "name":"Adres siedziby"
        },
        {
            "buildingNo":"8",
            "city":"Gliwice",
            "country":"Polska",
            "localNo":"2",
            "postcode":"44-100",
            "street":"Bydgoska",
            "voivodeship":"małopolskie",
            "district":"nowotarski",
            "name":"Adres korespondencyjny"
        },
        {
            "buildingNo":"99",
```

```
            "city":"Gliwice",
            "country":"Polska",
            "localNo":"1",
            "postcode":"44-100",
            "street":"Podkarpacka",
            "voivodeship":"mazowieckie",
            "district":"nowodworski",
            "name":"Adres dodatkowy"
        }
    ],
    "supervisors":[
        {
            "role":"manager",
            "user":"f6e4999b-6292-45ab-bb02-20b2e9284280"
        },
        {
            "role":"watcher",
            "user":"34b1f634-65e9-4b9a-bec8-b8de541a580a"
        }
    ]
}
```

Struktura odpowiedzi

Jak w przypadku metody na pobranie pobranie listy kontaktów- osób zapisanych w CRM (pkt 1).

Przykład odpowiedzi


```
{
    "success":true,
    "data":{
        "name":"Firma XYZ",
        "avatar":null,
        "description":"Opis firmy XYZ",
        "nip":9518767503,
        "regon":"",
        "active":null,
        "otherRegistryId":null,
```

```
        "registry":"CEIDG",
        "legalForm":null,
        "legalFormName":null,
        "registryName":null,
        "court":null,
        "courtDepartment":null,
        "krsNumber":null,
        "representation":null,
        "email1":"firmaxyz@firmaxyz.pl",
        "email2":null,
        "email3":null,
        "email1Name":"Email 1",
        "email2Name":null,
        "email3Name":null,
        "phone1":"+48 22 113 14 16",
        "phone2":"",
        "phone3":"",
        "phone1Name":"Numer 1",
        "phone2Name":null,
        "phone3Name":null,
        "uuid":"75589e9b-171b-4d1f-a0b7-2d808e491d93",
        "address1":{
            "uuid":"31617331-7913-4fc7-b997-8bc1470fcd47",
            "name":"Adres siedziby",
            "street":"Makoszowska",
            "buildingNo":15,
            "localNo":4,
            "postcode":"44-100",
            "city":"Gliwice",
            "voivodeship":"łódzkie",
            "country":"Polska",
            "district":"pabianicki"
        },
        "address2":{
            "uuid":"34ea0bb2-5c9f-480f-beec-f7b3897fd44a",
            "name":"Adres korespondencyjny",
            "street":"Bydgoska",
            "buildingNo":8,
            "localNo":2,
```

```
            "postcode":"44-100",
            "city":"Gliwice",
            "voivodeship":"małopolskie",
            "country":"Polska",
            "district":"nowotarski"
        },
        "address3":{
            "uuid":"95fba500-56f8-4ee6-a14f-95626ff461f9",
            "name":"Adres dodatkowy",
            "street":"Podkarpacka",
            "buildingNo":99,
            "localNo":1,
            "postcode":"44-100",
            "city":"Gliwice",
            "voivodeship":"mazowieckie",
            "country":"Polska",
            "district":"nowodworski"
        },
        "people":[
            {
                "uuid":"b4919840-dceb-4dfb-b6dc-72ded87c0077",
                "firstName":"Rafał",
                "lastName":"Sobota",
                "phone1":"+48 222 333 444",
                "phone1Name":null,
                "phone2":"",
                "phone2Name":null,
                "phone3":"",
                "phone3Name":null,
                "email1":null,
                "email1Name":null,
                "email2":null,
                "email2Name":null,
                "email3":null,
                "email3Name":null,
                "role":null
            }
        ],
        "flags":{
```

```
        },
        "customValue":[
            {
                "uuid":"7b0abc08-afa4-4946-ad23-ad4646072853",
                "type":"date",
                "param":{
                    "type":"date",
                    "name":"Data zamówienia",
                    "required":true,
                    "contactType":[
                        "person",
                        "organisation"
                    ]
                },
                "value":null
            },
            {
                "uuid":"c894f58b-fe44-4afa-9776-bf44bf820bf5",
                "type":"checkbox",
                "param":{
                    "type":"checkbox",
                    "name":"checkbox",
                    "required":false,
                    "contactType":[
                        "person",
                        "organisation"
                    ]
                },
                "value":false
            },
            {
                "uuid":"5e4d85b1-5e37-4cd9-8fd5-21e8e5ed4e0f",
                "type":"number",
                "param":{
                    "type":"number",
                    "name":"Pole numeryczne",
                    "required":true,
                    "contactType":[
                        "person",
```

```
                        "organisation"
                    ],
                    "minValue":0,
                    "maxValue":100
                },
                "value":7
            }
        ]
    },
    "otherData":{
        "totalCount":1
    },
    "message":"OK"
}
```


3. Edycja istniejącego kontaktu- organizacji

Metoda pozwala na edytowanie istniejącej organizacji w bazie kontaktów CRM.

> Metoda: **PATCH**
> Adres URL: **{twoja_nazwa}.ccrm.pl/publicApi/organisations/{uuid}**

Struktura żądania

Jak w przypadku metody na dodanie nowego kontaktu- organizacji (pkt 2).

Przykład żądania


```
{
    "name":"Moja nowa firma",
    "nip":"7311852569",
    "description":"Nowy opis",
    "phone1":"48333666999",
    "phone1Name":"Służbowy",
    "phone2":"",
    "phone2Name":"",
    "phone3":"",
```

```
    "phone3Name":"",
    "email1":"",
    "email1Name":"",
    "email2":"",
    "email2Name":"",
    "email3":"",
    "email3Name":"",
    "registry":"",
   "legalForm":"",
    "regon":"",
    "representation":""
}
```

Struktura odpowiedzi

Jak w przypadku metody na pobranie pobranie listy kontaktów- osób zapisanych w CRM (pkt 1).

Przykład odpowiedzi


```
{
    "success":true,
    "data":{
        "name":" Moja nowa firma ",
        "avatar":"",
        "description":"Nowy opis",
        "nip":"7311852569",
        "regon":"",
        "active":null,
        "otherRegistryId":null,
        "registry":null,
        "legalForm":null,
        "legalFormName":null,
        "registryName":null,
        "court":null,
        "courtDepartment":null,
        "krsNumber":null,
        "representation":null,
        "email1":null,
```

```
        "email2": null,
        "email3": null,
        "email1Name": null,
        "email2Name": null,
        "email3Name": null,
        "phone1": "+48 333 666 999",
        "phone2": "",
        "phone3": "",
        "phone1Name": null,
        "phone2Name": null,
        "phone3Name": null,
        "uuid": "94096f48-29d3-43fe-a3d5-7ec35f1526dd",
        "people": {
        },
        "customValue": null
    },
    "otherData": {
    },
    "message": "OK"
}
```


4. Usunięcie istniejącego kontaktu- organizacji

Metoda pozwala na usunięcie istniejącej organizacji w bazie kontaktów CRM.

> Metoda: **DELETE**
> Adres URL: **{twoja_nazwa}.ccrm.pl/publicApi/organisations/{uuid}**

Struktura odpowiedzi

Właściwość	Wartość	Opis
success	bool	
data	string	
otherData.totalCount	int	Ilość usuniętych rekordów.
message	string	

Przykład odpowiedzi


```
{
    "success":true,
    "data":"OK",
    "otherData":{
        "totalCount":1
    },
    "message":"OK"
}
```


Revision #7
Created 13 January 2023 07:42:19 by tzukiewicz
Updated 30 August 2023 08:19:53 by Michał